

ARRI SUN 6kw HMI

AD100A

※スクリーン/シャッターの使用はレンズ割れの原因になります。

価格 ¥47,250 (点灯料別)



ISO
200
30FPS



3m

5m

8m

12m

15m

スポット

(F64 1/2)

(F45 1/2)

(F32 1/2)

(F22 1/2)

(F16 1/2)

1. ベリ-加-

(F45)

(F32)

(F16 1/2)

(F16)

(F11)

2. 加-

(F32)

(F22)

(F11)

(F8 1/2)

(F5.6 1/2)

3. ミデ-イム

(F22)

(F11 1/2)

(F8 1/2)

(F5.6 1/2)

(F5.6)

4. ワイト

(F16)

(F8 1/2)

(F5.6 1/2)

(F4 1/2)

(F4)

5. ワオス

(F11)

(F5.6 1/2)

(F4)

(F2.8)

(F1.4 1/2)

ACCESSORY

- 延長コード(20m) ¥2,100
- スヌート ¥8,400
- Mサイズキミーラ
プラスバンク ¥11,550

● 外寸法

590mm (幅) × 915mm (高さ)
× 640mm (奥行) (バンドアを除く)

- 重量 43kg
- レンズ径 420mm
- ダボ直径 25φ
- 入力電圧100/200V(自動切替)