

SKYPANEL の雨カバーが登場！

SKYPANEL S60-C と S30-C に簡易雨カバーが、ついに登場しました。

素材はポリカーボネートとペット、組み立て方も簡単です。

使用にあたっては下記使用条件を確認してください。

ARRI 推奨周辺温度は 46 度以下となっております。

| SKYPANEL 用雨カバー 使用条件 目安表 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 点灯時の外気温度 | PWS を灯体へ装着使用 | PWS を灯体から外し別場所で使用 | 付属ファンを灯体へ装着使用 ※1 | 付属ファンを外して使用 |
| 32° 以上↑ | 内部温度が 46 度以上になる為、点灯不可 | | | |
| 32° 以下↓ | × | ○ | ○ | × |
| 29° 以下↓ | ○ | ○ | ○ | × |
| 20° 以下↓ | ※2 | ○ | ※2 | ○ |
| 17° 以下↓ | ○ | ○ | × | ○ |

PWS=パワーサプライ
※1 SKYPANEL S-60C にはファンを 2 個装着 / S-30C にはファンを 1 個装着してください。
※2 ファンを※1 のように装着した場合、S-60C は PWS を灯体へ装着し使用できます。
※3 S-30C は雨カバー装着時、全て PWS を別場所で使用してください。

【注意】 完全密封ではないので、使用時の使用環境を確認してください。

灯具の故障破損などの保証は出来かねますのでご理解の上使用してください。



発売元 株式会社 剣プロダクションサービス
〒223-0057 横浜市港北区新羽町 1166
☎ 045-547-2288 FAX : 045-547-2221