

ルクス換算の目安表 (ISO200)

F1	F1 + 1/2	F1.4	F1.4 + 1/2	F2	F2 + 1/2
75 lux	110 lux	150 lux	210 lux	300 lux	420 lux

F2.8	F2.8 + 1/2	F4	F4 + 1/2	F5.6	F5.6 + 1/2
600 lux	840 lux	1200 lux	1700 lux	2400 lux	3400 lux

F8	F8 + 1/2	F11	F11 + 1/2	F16	F16 + 1/2
4800 lux	6800 lux	9600 lux	14000 lux	19000 lux	27000 lux

F22	F22 + 1/2	F32	F32 + 1/2	F45	F45 + 1/2
38000 lux	54000 lux	76000 lux	--	--	--

F64	F64 + 1/2
--	--

※本表は簡易照度計による目安です。
実際の光量と誤差がありますので、
予めご了承ください。



ARC·SYSTEM inc.

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI 18kw MAME HMI	フラット				F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 1/2 3400 lux
	スポット				F64 ---	F45 1/2 ---	F32 76000 lux	F22 38000 lux	F16 1/2 27000 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI18kw HMI	フラット				F32 76000 lux	F16 1/2 19000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F8 4800 lux
	スポット				F90 ---	F45 1/2 ---	F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F22 38000 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ALFA 12kw HMI	フレネル-スポット				F32 1/2 ---	F22 38000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	F8 4800 lux
	フレネル-フラット				F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux
	クリア-スポット				F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2.8 600 lux
	クリア-フラット				F11 9600 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2.8 600 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
LTM 18kw	フラット				F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux
	スポット				F90 ---	F64 1/2 ---	F45 1/2 ---	F32 76000 lux	F22 1/2 54000 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
LTM12kw	フラット				F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F5.6 2400 lux
	スポット				F90 ---	F64 ---	F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F22 38000 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI 12kw	フラット				F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F5.6 2400 lux
	スポット				F90 ---	F64 ---	F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F22 38000 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI 12kw CP	フラット				F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 4800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1200 lux
	スポット				F64 1/2 ---	F45 1/2 ---	F32 76000 lux	F22 38000 lux	F16 1/2 27000 lux

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
LTM 12kw	フラット				F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux	F8 4800 lux	F5.6 1/2 3400 lux
	スポット				F64 1/2 ---	F45 1/2 ---	F32 76000 lux	F22 38000 lux	F16 19000 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ALFA 6kw	フレネルスポット				F32 76000 lux	F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux
	フレネルフラット				F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux
	クリアスポット				F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F2 300 lux
	クリアフラット				F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F2 300 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI 6kwCP	フラット				F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	F4 1200 lux
	スポット				F45 ---	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F11 9600 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
TRUE BLUE D40	フラット			F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	
	スポット			F64 ---	F45 ---	F32 76000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI 4kw CP	フラット			F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	
	スポット			F64 ---	F45 ---	F32 76000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ALFA 4kw	フラットモード			F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	
	フレネルスポット スポットモード			F45 ---	F32 1/2 ---	F22 38000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	
	フレネルスポット フラットモード			F22 38000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	
	フレネルフラット スポットモード			F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 19000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	
	フレネルフラット フラットモード			F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
TRUE BLUE D25	フラット			F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	
	スポット			F64 ---	F45 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI 2.5kw CP	フラット			F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	
	スポット			F64 ---	F45 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
TRUE BLUE D12	フラット			F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	
	スポット			F32 76000 lux	F22 38000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI 1.2kw CP	フラット			F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	
	スポット			F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
RDS575w	フラット			F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux	F1.4 1/2 210 lux	F1 75 lux	
	スポット			F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI 575w CP	フラット			F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	F1 1/2 110 lux	
	スポット			F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI 200w CP	フラット		F8 1/2 6800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 300 lux			
	スポット		F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux			

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI 125w CP	フラット	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	F1.4 150 lux	F1 75 lux			
	スポット	F11 9600 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 300 lux			
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
BRIESE LIGHT 330	4kw フラット			F16 1/2 27000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 600 lux	
	4kw スポット			F16 19000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	
	2.5kw フラット			F16 19000 lux	F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux	
	2.5kw スポット			F11 9600 lux	F11 9600 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	
	1.2kw フラット			F11 9600 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1200 lux	F2.8 600 lux	F1.4 1/2 210 lux	
	1.2kw スポット			F8 4800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
BRIESE LIGHT 220	4kw フラット			F32 1/2 —	F16 1/2 27000 lux	F8 1/2 6800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 600 lux	
	4kw スポット			F45 —	F32 76000 lux	F22 38000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	
	2.5kw フラット			F32 76000 lux	F16 19000 lux	F8 4800 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	
	2.5kw スポット			F32 76000 lux	F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux	F8 4800 lux	
	1.2kw フラット			F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 600 lux	F1.4 1/2 210 lux	
	1.2kw スポット			F22 38000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
BRIESE LIGHT 140	2.5kw フラット			F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	
	2.5kw スポット			F32 1/2 —	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux	F8 4800 lux	
	1.2kw フラット			F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux	F1.4 150 lux	
	1.2kw スポット			F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
BRIESE LIGHT 100	2.5kw フラット			F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840	F2 300 lux	F1.4 150 lux	
	2.5kw スポット			F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	
	1.2kw フラット			F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	F1.4 150 lux	F1 75 lux	
	1.2kw スポット			F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
BRIESE LIGHT 77	1.2kw フラット			F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F1.4 1/2 210 lux	F1 75 lux	
	1.2kw スポット			F11 9600 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 300 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI X 6kw					F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F2 1/2 420 lux
ARRI X 4kw				F11 9600 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 300 lux	
ARRI X 2.5kw				F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F1.4 1/2 210 lux	
ARRI X 1.2kw				F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1200 lux	F2.8 600 lux	F2 300 lux	F1 1/2 110 lux	
ARRI X 575w				F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F2 300 lux	F1 1/2 110 lux	--	
ARRI X 200w			F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F1.4 1/2 210 lux	F1 75 lux	--		
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI MAX 18/12kw	フラット				F32 76000 lux	F22 38000 lux	F11 9600 lux	F8 1/2 6800 lux	F8 4800 lux
	スポット				F90 --	F64 1/2 --	F45 --	F32 76000 lux	F22 1/2 54000 lux

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI MAX 4kw	フラット				F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	F11 9600 lux
	スポット				F45 1/2 ---	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F11 9600 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI MAX 1.8kw	フラット				F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2.8 1/2 840 lux
	スポット				F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI SUN 12kw	スポットモード					F90 1/2 ---	F64 ---	F32 1/2 ---	F32 76000 lux
	1.ベリーナロー				F90 ---	F64 ---	F45 ---	F32 76000 lux	F22 38000 lux
	2.ナロー				F64 1/2 ---	F45 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 27000 lux	F16 19000 lux
	3.ミディアム				F45 1/2 ---	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F11 9600 lux
	4.ワイド				F32 1/2 ---	F22 38000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F8 4800 lux
	5.フロスト				F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 1/2 3400 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI SUN 6kw	スポットモード				F64 1/2 ---	F45 1/2 ---	F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 27000 lux
	1.ベリーナロー				F45 ---	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux
	2.ナロー				F32 76000 lux	F22 38000 lux	F11 9600 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux
	3.ミディアム				F22 38000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F5.6 2400 lux
	4.ワイド				F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	F4 1200 lux
	5.フロスト				F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F1.4 1/2 210 lux

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI SUN 4kw	スポットモード				F64 ---	F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux
	1.ベリーナロー				F45 1/2 ---	F32 76000 lux	F22 38000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux
	2.ナロー				F45 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F8 4800 lux
	3.ミディアム				F22 38000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux
	4.ワイド				F16 1/2 27000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux
	5.フロスト				F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2.8 600 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI SUN 2.5kw	スポットモード				F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux
	1.ベリーナロー				F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux
	2.ナロー				F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux	F8 4800 lux	F5.6 1/2 3400 lux
	3.ミディアム				F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	F4 1200 lux
	4.ワイド				F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2.8 600 lux
	5.フロスト				F8 1/2 4800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F2 1/2 420 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI SUN 1.2kw	スポットモード				F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	F8 1/2 6800 lux
	1.ベリーナロー				F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux
	2.ナロー				F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F4 1200 lux
	3.ミディアム				F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2.8 600 lux
	4.ワイド				F11 9600 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux	F2 300 lux
	5.フロスト				F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux	F1.4 1/2 210 lux	F1.4 150 lux

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI SUN 575w	スポットモード			F45 —	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	
	1.ベリーナロー			F32 1/2 —	F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	
	2.ナロー			F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	
	3.ミディアム			F16 19000 lux	F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux	
	4.ワイド			F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840	F2 300 lux	
	5.フロスト			F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 600 lux	F1.4 1/2 210 lux	F1 1/2 110 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ARRI SUN 200w	スポットモード		F45 1/2 —	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux		
	1.ベリーナロー		F45 —	F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux		
	2.ナロー		F32 76000 lux	F16 19000 lux	F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux		
	3.ミディアム		F22 38000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux		
	4.ワイド		F16 19000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 300 lux		
	5.フロスト		F11 9600 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 300 lux	F1.4 1/2 210 lux		
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ポケットパー 400w	スポットモード			F45 —	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F8 4800 lux		
	1.ベリーナロー		F45 1/2 —	F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 27000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux		
	2.ナロー		F32 1/2 —	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux		
	3.ミディアム		F22 1/2 54000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 600 lux		
	4.ワイド		F16 1/2 27000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux		
	5.フロスト		F16 19000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 600 lux	F2 1/2 420 lux		
	6.T 変換		F45 —	F22 1/2 54000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F4 1200 lux		

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
400w パーキットシリンダー	フラット	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	F1.4 1/2 210 lux	F1 75 lux				
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ポケットパー 200w	スポットモード		F64 —	F32 76000 lux	F22 38000 lux	F11 9600 lux	F8 4800 lux		
	1.T 変換		F45 —	F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux		
	2.ナロー		F45 —	F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux		
	3.ミディアム		F22 1/2 54000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840		
	4.ワイド		F11 1/2 14000 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 600 lux	F2 300 lux		
	5.フロスト		F11 1/2 14000 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux	F1.4 1/2 210 lux		
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
200w パーキットシリンダー	フラット	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F1.4 1/2 210 lux	F1 1/2 110 lux				
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ポケットパー 125w	スポットモード		F45 1/2 —	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux		
	1.T 変換		F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux		
	2.ナロー		F22 38000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux		
	3.ミディアム		F16 1/2 27000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux		
	4.ワイド		F8 1/2 6800 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F1.4 1/2 210 lux	F1 75 lux		
	5.フロスト		F8 4800 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	F1.4 150 lux			
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
ポケットパー 125w エリレンズキット	スポット		F16 19000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux			
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
125w パーキットシリンダー	フラット	F4 1/2 1700 lux	F2.8 600 lux	F1 1/2 110 lux					
	スポット	F4 1/2 1700 lux	F2.8 600 lux	F1 1/2 110 lux					

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
800w KOBOLD	レンズなし-フラット		F90 ---	F64 1/2 ---	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux			
	レンズ1-フラット		F22 38000 lux	F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux			
	レンズ2-フラット		F22 38000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux			
	レンズ3-フラット		F16 1/2 27000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux			
	レンズ4-フラット		F16 19000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux			
	レンズ5-フラット		F16 19000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1200 lux	F2.8 600 lux			
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
400w KOBOLD	レンズなし-フラット		F64 ---	F45 1/2 ---	F32 1/2 ---	F22 38000 lux			
	レンズ1-フラット		F22 38000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux			
	レンズ2-フラット		F22 38000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux			
	レンズ3-フラット		F16 1/2 27000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 600 lux			
	レンズ4-フラット		F11 1/2 14000 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux			
	レンズ5-フラット		F11 9600 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840	F2 1/2 420 lux			
	レンズ6-フラット		F16 1/2 27000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux			
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
200w KOBOLD	レンズなし-フラット		F45 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux			
	レンズ1-フラット		F22 38000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux			
	レンズ2-フラット		F22 38000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2 1/2 420 lux			
	レンズ3-フラット		F16 19000 lux	F8 4800 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 300 lux			
	レンズ4-フラット		F8 4800 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F1.4 1/2 210 lux			
	レンズ5-フラット		F8 4800 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F1.4 1/2 210 lux			

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
200w KOBOLD 6灯フレーム	フラット		F22 38000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840		
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
400w ジョーカー	フラット		F90 1/2 ---	F64 ---	F45 ---	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux		
400w ジョーカーチューブ	フラット	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F1.4 1/2 210 lux	F1 1/2 110 lux				
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
200w ジョーカー	フラット		F64 1/2 ---	F32 1/2 ---	F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux		
200w ジョーカーチューブ	フラット	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840	F1.4 1/2 210 lux	F1 1/2 110 lux				
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
OPTEXオーラソフト 2.5kw	フラット			F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840	F2 300 lux		
OPTEXオーラソフト 1.2kw	フラット			F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux	F1.4 1/2 210 lux		
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
RDS HR-II	フラット		F11 9600 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux	F1.4 1/2 210 lux		
	スポット		F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux		
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
チザーノ 200w	フラット			F11 9600 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840	F2 300 lux	F1 1/2 110 lux	
	スポット			F16 19000 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	F1.4 1/2 210 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
24w フリージーライト			F5.6 1/2 3400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux				

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
dedolight 400w	フラット			F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840	F2 1/2 420 lux	F1.4 1/2 210 lux	
	スポット			F45 ---	F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 27000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	
dedolight 200w	フラット			F8 1/2 6800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840	F2 300 lux	F1.4 150 lux	
	スポット			F32 1/2 ---	F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
SOURCE FOUR 400w	フラット		F22 1/2 54000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840		
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
WARPZOOM 575w	フラット		F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux		
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
マイクロシステムキット 575w	フラット	F22 38000 lux	F16 19000 lux						
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
水銀灯	水銀灯		F11 9600 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2 300 lux	F1.4 150 lux		
	ブラックライト		F2.8 1/2 840	F1.4 150 lux	F1 75 lux				
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
RDS 2.5kw ピンスポット	フラット				F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	F2 1/2 420 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
2kw クセノンピンスポット					F32 76000 lux	F22 38000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F5.6 1/2 3400 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
USHIOサーチライト 3kw					F32 1/2 ---	F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F22 1/2 54000 lux	F22 38000 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
USHIOサーチライト 2kw					F32 1/2 ---	F22 1/2 54000 lux	F22 1/2 54000 lux	F22 1/2 54000 lux	F22 1/2 54000 lux

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
USHIOサーチライト 500w					F64 ---	F32 76000 lux	F32 76000 lux	F22 38000 lux	F16 19000 lux
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
75 luxw ハンドサーチ	フラット			F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840	F2 1/2 420 lux	
	スポット			F32 76000 lux	F22 38000 lux	F11 1/2 14000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
Broncolor 575w	P65 クリア			F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	
	P65 フロスト			F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
Broncolor 575w	P45 クリア			F22 1/2 54000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840	
	P45 フロスト			F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
Broncolor 575w	Psoft クリア			F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840	F2 300 lux	F1.4 150 lux	
	Psoft フロスト			F4 1/2 1700 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 300 lux	F1.4 150 lux	F1 75 lux	
	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
Broncolor 575w	スポットリフレクター クリア			F64 ---	F45 1/2 ---	F45 ---	F32 1/2 ---	F22 38000 lux	
	スポットリフレクター フロスト			F32 1/2 ---	F32 76000 lux	F22 38000 lux	F16 19000 lux	F8 1/2 6800 lux	
	スポットリフレクター No.1レンズ			F45 1/2 ---	F45 ---	F32 76000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 1/2 14000 lux	
	スポットリフレクター No.2レンズ			F22 1/2 54000 lux	F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	
	スポットリフレクター No.3レンズ			F16 1/2 27000 lux	F11 9600 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	
	スポットリフレクター No.4レンズ			F11 1/2 14000 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 600 lux	F2 300 lux	
フォーカス最大、 灯体はバラシいっぱい	スポットリフレクター No.5レンズ			F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 600 lux	F2 300 lux	F1.4 150 lux	
フォーカス最小、 灯体シボリいっぱい	スポットリフレクター No.5レンズ			F8 1/2 6800 lux	F5.6 1/2 3400 lux	F4 1200 lux	F2 1/2 420 lux	F1.4 1/2 210 lux	

	焦点距離	0.5m	1m	2m	3m	5m	8m	12m	15m
T-Light	フラット				F45 --	F16 19000 lux	F11 9600 lux	F8 4800 lux	F5.6 2400 lux
ハイパーブラスト 5kw					F8 1/2 6800 lux	F5.6 2400 lux	F2.8 1/2 840 lux	F2 1/2 420 lux	F2 300 lux
ハイパーブラスト 3kw					F8 4800 lux	F5.6 2400 lux	F4 1200 lux	F2.8 600 lux	
パーストロボ 1kw				F11 9600 lux	F8 4800 lux	F4 1/2 1700 lux	F2.8 600 lux		